



WYKONAWCA/WYKONAWCY:

.....
.....

(nazwa (firma) dokładny adres nr KRS, nr NIP wykonawcy/ wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

FORMULARZ CENOTWÓRCZY						
L.p.	Opis	Wymiary	Przykład	ilość	cena jednostkowa netto w zł.	wartość netto w zł.
Sprzęt rehabilitacyjny do kinezyterapii i fizykoterapii						
1	Segment sufitowy G/UGUL	2200x1000 mm ($\pm 5\%$) plus komplet śrub mocujących		1		
2	Segment podporowy A Ugul	1997x1000 mm ($\pm 5\%$) plus komplet zastrzałów i śrub mocujących plus gumowe stopki i zaślepki		3		
3	Ramka łącznikowa F Ugul	600x1000mm ($\pm 5\%$)		1		
4	KC/02 Linka długość 960 mm do Ugul	Linka do ćwiczeń i zawieszzeń ze stylonowego sznura, posiada kausze, regulator długości i karabińczyk. Wykorzystywana do zawiesznień częściowych i całkowitych w czasie ćwiczeń		2		

5	KC/01 Linka długość 1600 mm Ugul	Linka do ćwiczeń i zawiesz ze stylonowego sznura, posiada kausze, regulator długości i karabińczyk. Wykorzystywana do zawiesz częściowych i całkowitych w czasie ćwiczeń	x	6		
6	KC/03 Linka długość 2450 mm Ugul	linka do ćwiczeń samowspomaganych kończyn górnych, wypowazona w dwa uchwyty drewniane i dwa bloczki z regulatorem długości linki, z możliwością mocowania rękawicy skórzanej		1		
7	KC/05 Linka długość 3750 mm Ugul	linka do ćwiczeń oporowych kończyn dolnych i wyciągów. Oprzyrządowanie: kausza, karabińczyk, regulator długości, dwa bloczki		2		
8	KC/06 Podwieszka przedramion i podudzi 100x420 Ugul	Podwieszka z tkaniny, pikowana, z zaczepami do podwieszania. Zakończona metalowymi uchwytami. Wymiar: 100x420mm (±5mm).		4		
9	KC/07 Podwieszka ud i ramion 145 x 540/Ugul	Podwieszka wykonana z tkaniny, wypełniona filcem, lub watą zakończona metalowymi uchwytami Wymiar: 145 x 540 (±5mm)	x	2		
10	KC/08 Podwieszka pod miednicę 230 x 750 Ugul	Podwieszka pod miednicą 230 x 750 mm (±5mm) jest przeznaczona do podwiesz miednicy oraz do podwiesz całkowitych, częściowych, wyciągach pośrednich i stabilizacji. Posiada dwa trójkątne zaczepy do zawiesz.	x	1		

11	KC/09 Podwieszka klatki piersiowej 225x675/340x100 Ugul	Podwieszka z tkaniny, pikowana, z zaczepami do podwieszania. Posiada 4 zaczepy trójkątne. Wymiar: 225x675/340x100 (±5%)		1		
12	KC/10 Podwieszka pod głowę 150 x 530 Ugul	Podwieszka z tkaniny, pikowana, z zaczepami do podwieszania. Posiada 2 zaczepy trójkątne. Otwór średnicy 65 - 70 mm. Wymiar: 150x530 (±5%)		1		
13	KC/12 Podwieszka dwustawowa pelota 160x80 pas 40X1350 Ugul	Podwieszka z tkaniny, pikowana, z zaczepami do podwieszania do podwieszeń kończyn górnych i dolnych, niezaciskająca się, Pelota skórzana 160x80, pas 40x1350 (±5%). Dwa regulatory, zaczep trójkątny, dwie peloty, lub dwa regulatory i dwa zaczepy trójkątne.		1		
14	KC/14/M Kamaszek płócienny Ugul	Kamaszek do ćwiczeń oporowych stopy wykonany z tkaniny z paskami zapinanymi na rzepy. Posiada sześć półkoli do podwieszeń.		2		
15	KC/17 Ciężarek miękki 0,5 kg ugul	ciężarek miękki z 1 zaczepem (uchwytem) woreczek ze skóry	x	2		
16	KC/18 Ciężarek miękki 1,0 kg ugul	ciężarek miękki z 1 zaczepem (uchwytem) woreczek ze skóry	x	2		
17	KC/19 Ciężarek miękki 1.5 kg ugul	ciężarek miękki z 1 zaczepem (uchwytem) woreczek ze skóry	x	2		
18	KC/20 Ciężarek miękki 2,0 kg ugul	ciężarek miękki z 1 zaczepem (uchwytem) woreczek ze skóry	x	2		

19	KC/21 Ciężarek miękki 2,5 kg ułul	ciężarek miękki z 1 zaczepem (uchwytem) woreczek ze skóry	x	2		
20	KC/22 Ciężarek miękki 3,0 kg ułul	ciężarek miękki z 1 zaczepem (uchwytem) woreczek ze skóry	x	1		
21	KC/24 Esik ułul	metalowy hak, wygięty w kształcie litery „S”. Służy do zawieszzeń, łączenia linki z kratą, podwieszka, mankietem lub obciążnikiem dł. 70mm, śr. pręta 6 mm		30		
22	SR-3 Stół rehabilitacyjny z ręczną zmianą wys. Leżyska /łóżko rehabulitacyjne	Z regulowanym zagłówkiem i otworem na nos i brodę, Leżysko przystosowane do stabilizacji. Zmiana wysokości stołu realizowana ręcznie poprzez przekręcanie korbą, wymiary leżyska: 1950x680mm, wysokość stołu: 530÷850 mm, kąt odchylenia zagłówka: -80°÷+45°, w kolorze kremowym	x	1		
23	Mata do ćwiczeń	Mata wykonana amortyzującego tworzywa NBR. Która wg swojej grubości zapewni wysoki komfort oraz wygodę podczas ćwiczeń. Mata przeznaczona będzie do ćwiczeń fitness, jogi oraz pilatesu. W zestawie wygodny powinien być uchwyt oraz pokrowiec. Długość [cm]: 180 -183 Grubość [cm]: min. 1 Rodzaj: Fitness Szerokość [cm]: 61 -6032,99	x	45		
24	Piłka rehabilitacyjna ø 65 cm	ø 65 cm	x	30		

25	lampa sollux	Lampa do naświetleń światłem podczerwonym, wyposażona w elektroniczny sterownik czasowy z regulacją jasności. Regulacja jasności świecenia, wyświetlacz i programowanie sekwencji czas/jasność, zegar zabiegowy, filtr niebieski i czerwony; konstrukcja mechaniczna, mikroprocesorowe sterowanie pracą lampy, wymuszone chłodzenie tubusa, siatka zabezpieczająca przed skutkami pęknięcia promiennika i filtra, klawiatura; moc żarówki 375W, regulacja jasności 10-100%, krok 10%, zegar zabiegowy 1-30 min, zasilanie 230V, 50Hz, 450W, wymiary 60x70x130cm, masa 12kg (wymiar $\pm 5\%$); wyposażona w: komplet przewodów, sterownik elektroniczny, filtry czerwony i niebieski, instrukcja użytkowania, okulary ochronne: dla pacjenta i dla terapeuty		1		
----	--------------	--	---	---	--	--

26	aparat do ultradźwięków	TERAPIA ULTRADŹWIĘKOWA - głowica 1 MHz, 1 cm², głowica 1 MHz, 4 cm², emisja ciągła – efekt termiczny, emisja pulsująca – mikromasaż, kontrola przylegania czoła głowicy sprzężona z zegarem zabiegowym, stabilizacja emitowanej mocy; PROGRAMY ZABIEGOWE APARATU - uproszczona obsługa aparatu, jednostki chorobowe wybierane po nazwie, 207 wbudowanych programów zabiegowych, 110 programów do ustawienia dla użytkownika, 80 programów ulubionych, nadawanie własnych nazw programom WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - przewód sieciowy, kable pacjenta – 2 szt.,	x	1		
----	-------------------------	---	---	---	--	--

27	aparat do elektroterapii	ELEKTROTERAPIA – PRĄDY interferencyjne (izoplanarny, dynamiczny, statyczny, jednokanałowy (AMF)), TENS (symetryczny, asymetryczny, naprzemienny, Burst), TENS do terapii porażień spastycznych, Kotz’a/rosyjska stymulacja, tonoliza, diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-ISO, LP), impulsowe (prostokątny, trójkątny), impulsowe wg Traberta, Leduca, neofaradyczny, unipolarne falujące, galwaniczne, mikroprądy ELEKTRODIAGNOSTYKA - elektrodiagnostyka z graficzną prezentacją krzywej I/t, automatyczne wyliczanie reobazy, chronaksji, współczynnika akomodacji PROGRAMY ZABIEGOWE APARATU - uproszczona obsługa aparatu, jednostki chorobowe wybierane po nazwie, 207 wbudowanych programów zabiegowych, 110 programów do ustawienia dla użytkownika, 80 programów ulubionych, nadawanie własnych nazw programom WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - przewód sieciowy, kable pacjenta – 2 szt., elektrody do elektroterapii – 6x6cm 4 szt.; 7,5x9 cm 2 szt., pokrowce wiskozowe do elektroterapii – 6x6 cm 8 szt.; 7,5x9 cm 4 szt., pasy rzepowe – 40x10 cm 2 szt.; 100x10 cm (wymiary ±5%) 2 szt., głowica 1 MHz, 4 cm2 z uchwytem, bezpieczniki zapas. – 2 szt., żel 0,5 l - 1 szt., instrukcja użytkowania	1		
----	--------------------------	--	---	--	--

28	aparat do laseroterapii	Programy zabiegowe - uproszczenie obsługi aparatu, jesnostki chorobowe wybierane wg nazwy, min. 30 programów wbudowanych dla lasera podczerwonego, min. 20 programów wbudowanyc dla lasera czerwonego, min. 8 programów z częstotliwości Nogiera, min. 30 programów z częstotliwości Volla; Sekwencje zabiegowe - złożone z dwóch programów dla sond czerwonej i podczerwonej w jeden zabieg, min. 10 sekwencji wbudowanych wybieranych wg nazwy; Dane techniczne: wymiary 300x23x11cm (±5cm), waga 2,5kg(±0,5 kg), zalilanie: 100-240V, 50-60HZ, liczba kanałów 2, 2 uchwyty do sond, przewód sieciowy, wtyk łącznika zdalnej blokady, etykiety ostrzegawcze, instrukcja użytkowania, okulary ochronne dla pacjenta i terapeuty.	x	1		
29	Sonda do laseroterapii IR 400mW/808nm	Sonda laserowa światła podczerwonego (IR) przeznaczona do współpracy (kompaktybilna) z aparatem do laseroterapii z pozycji nr 28 (pozycja wyżej w zestawieniu). Zastosowanie jak przy sondach IR. Większa moc sondy pozwala zwiększyć wykorzystanie terapeutyczne oraz zmniejszyć czas zabiegu	x	1		
30	Stolik 3-półkowy pod aparaty	Posiada stabilną ramę na 4 kółkach, 3 półki umożliwiające wygodny dostęp do panelu obsługi aparatów oraz specjalne uchwyty na przewody. Wymiary: wys. -88cm, szer. -53cm, gł. - 53cm (wymiary ±5%)		5		

31	Okulary ochronne do lasera – klasyczne	Okulary ochronne do laseroterapii są przeznaczone dla pacjenta i terapeuty podczas zabiegu laseroterapii. Okulary ochronne do lasera są wykonane z wysokiej jakości materiałów. Okulary do lasera posiadają filtr ochronny w zakresie promieniowania 600 - 820nm.	x	2		
32	Parawan	Parawan medyczny jednoczęściowy - 2 szt. = 1kpl. - wym.185x100 cm - konstrukcja metalowa, wypełnienie materiał zmywalny w kolorze białym	x	1		
33	Stetoskop	stetoskop z głowicą wykonaną z wysokiej jakości aluminium. Umożliwia optymalne osłuchiwanie serca, płuc i tonów Korotkowa z dużą jakością i czystością dźwięków. Zewnętrzna sprężyna liry (poza przewodem).	x	1		
34	Wałek 15x30	wałek wykonany z pianki poliuretanowej, która nie ulega deformacji, obszyty skajem, przeznaczony do podpierania kolan, stóp, ramion oraz barków pacjenta podczas rehabilitacji	x	2		

35	Stolik zabiegowy	Konstrukcja wykonana z rurek stalowych pokrytych lakierem proszkowym. Wyposażony w dwie szklane półki, oraz dwie uchylne miski z tworzywa. Całość osadzona na czterech kołach jezdnych zapewniające wygodne i ciche przemieszczanie wózka. Charakterystyka: konstrukcja metalowa lakierowana proszkowo 2 szklane półki stelaż w kolorze białym lakierowany farbą proszkową cztery kółka jezdne 2 uchylne miski z tworzywa	x	1		
36	Kozetka lekarska	Kozetka przeznaczona do badań i drobnych zabiegów medycznych. Posiada regulowany podglówek i szeroki blat. Konstrukcja wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor biały lub jasno szary. Blat pokryty skóropodobnym materiałem w kolorze niebieskim. DANE TECHNICZNE: Długość: 195 cm, Szerokość: 70 cm, Wysokość: 55 cm lub 75 cm ($\pm 5\%$), Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -60° do $+45^\circ$.	x	6		

37	Waga medyczna	Nośność: 250 kg Dokładność: 100 g Wymiary: 400 x 350 x 44 mm Waga: 3,8 kg Funkcja: automatyczne wyłączenie, możliwe wyświetlanie wyniku w dwóch kierunkach Zasilanie: 4 x bateria AA czas życia ok. 4000 cykli (baterie w komplecie) Stopki wyrównujące Główny wyłącznik Start poprzez stuknięcie	x	1		
38	Termometr bezdoktykowy	bezdoktykowy pomiar temperatury z odległości ok. 1-2 cm dzięki czemu jest najbardziej higienicznym sposobem pomiaru temperatury. Pomiar temperatury z czoła, ucha oraz powietrza. Zakres pomiaru: Ciało: 34.0 do 42.2°C Przedmioty: -22 do 80°C Temperatura otoczenia: 10 do 40°C	x	1		

39	Glukometr	zasada pomiaru: pomiar biosensoryczny kodowanie: automatyczne funkcja głośnomówiąca kalibracja: osocze krwi zakres pomiaru: 20 – 600 mg/dl (1,1 – 33,3 mmol/l) czas pomiaru – 7 sekund wymagana ilość krwi – 0,7 µl pojemność pamięci: 450 pomiarów z wartościami i datami wyliczanie średnich pomiarów: z 7/14/21/28/60/90 dni warunki pomiarowe: 10oC - 40oC wykrywanie elektrod wkładanego paska: automatyczne wykrywanie wprowadzenia próbki: automatyczne odliczanie czasu reakcji: automatyczne wyłączenie przy bezczynności: automatyczne po 3 minutach zasilanie: wbudowany akumulator litowo - polimerowy 4,2 V wymiary – 95mm X 52mm X 12,8mm waga – 54 g dożywotnia gwarancja Współpracuje z paskami testowymi iXell®	x	1		
----	-----------	---	---	---	--	--

40	Szafa medyczna 2-skrzydłowa z przeszklonymi drzwiami	Szafa (1800 x 800 x 435mm; $\pm 5\%$) 2- drzwiowa posiada 4 regulowane półki co 25 mm, półki wykonane są z szyby bezpiecznej hartowanej o gr. 6 [mm], - w celu zapewnienia bezpieczeństwa, półki osadzone są na stalowych zaczepach z filcową podkładką, drzwi skrzydłowe szafy posiadają od środka profil wzmacniający, przeszklenie w drzwiach wykonane jest z szyby bezpiecznej klejonej, drzwi zamykane są zamkiem kluczowym z pokrętką, z 3-punktowym systemem ryglowania, stopki regulacyjne; w kolorze białym, korpus szafy wykonany z blachy gr. min. 0,8 mm	x	1		
----	--	---	---	---	--	--

41	Apteczka przenośna – pierwsza pomoc	Zestaw Pierwszej Pomocy typ A w torbie: 1. Opaska elastyczna dziana 10 cm x 4 m - 3szt. 2. Opaska elastyczna dziana 8 cm x 4 m - 2szt. 3. Opaska dziana podtrzymująca 10 cm x 4 m - 1szt. 4. Opaska dziana podtrzymująca 5 cm x 4 m - 1szt. 5. Opatrunek indywidualny A z gazy opatrunkowej - 2szt. 6. Kompresy z gazy jałowe , 9 x 9 cm - 6szt. 7. Kompresy ,gaza opatrunkowa jałowa 1/2 m2 - 2szt. 8. Plaster z opatrunkiem na tkaninie10cm x 6cm - 8szt. 9. Plaster z opatrunkiem na tkaninie10 x 8 cm - 8szt. 10.Plaster z opatrunkiem na tkaninie 1m x 6 cm - 1szt. 11.Polovis Plus-przylepiec na tkaninie 1,25 cm x 5 m - 1szt. 12.Polopor Przylepiec włókninowy 5mx50cm - 1szt. 13.Chusta trójkątna włókninowa - 2szt. 14.Opatrunek na oparzenia mały - 1szt. 15.Siatka opatrunkowa rozmiar 3 -1szt. 16.Siatka opatrunkowa rozmiar 6 -1szt. 17.Agrafka - 6szt. 18.Koc ratunkowy srebrno-złoty 210x160 cm /Folia izotermiczna (Koc ratunkowy) - 2szt. 19.Rękawiczki ambulatoryjne niejałowe (pary) - 3szt. 20.Nożyczki metalowe - 1szt. 21.Pęseta anatomiczna 9cm - 1szt. 22.Maseczka do sztucznego oddychania - 1szt. 23.Płyn do odkażania rąk 100 ml - 1szt. 24.Saszetki z gazikiem jałowym nasączonym 70% alkoholem izopropylowym do dezynfekcji i oczyszczania skóry - 10szt. Materiał - powlekany typu Cordura, odporny na zabrudzenia, wysoka wytrzymałość mechaniczna Wymiary zewnętrzne szer./wys./głęb. [mm] - 340x290x100 (±3cm) Waga ~ 1,5 kg Kolor - pomarańczowy Oznaczenia - krzyż Św. Andrzeja	2		
----	-------------------------------------	--	---	--	--

42	Aparat do magnetoterapii wraz z aplikatorami	Aparat do elektroterapii, laseroterapii i magnetoterapii wyposażony w' ekran dotykowy LCD! Aparat wielofunkcyjny przeznaczony jest do przeprowadzania następujących zabiegów leczniczych: bipolarnymi (dwukierunkowymi) i unipolarnymi (jednokierunkowymi) prądami niskiej częstotliwości, bipolarnymi (dwukierunkowymi) prądami średniej częstotliwości i unipolarnymi (jednokierunkowymi) prądami średniej częstotliwości modulowanymi przebiegami niskiej częstotliwości, polem magnetycznym niskiej częstotliwości, promieniowaniem laserowym w zakresie widzialnym (dla długości fali 660 nm) i niewidzialnym (dla długości fali 808 nm). Powinien dysponować dwoma w pełni niezależnymi kanałami elektroterapii z możliwością sprzężenia w celu wykonywania zabiegów czteroelektrodowych oraz torem generacji: promieniowania laserowego, pola magnetycznego niskiej częstotliwości. Aparat wielofunkcyjny PhysioGo 500I - 1szt., Przewód pacjenta - 2szt., Elektrody do elektroterapii 6 x 6 cm - 4szt., Elektrody do elektroterapii 7,5 x 9 cm - 2szt., Pokrowce wiskozowe do elektrod 6 x 6 cm - 8szt., Pokrowce wiskozowe do elektrod 7,5 x 9 cm - 4szt., Pasy rzepowe do mocowania elektrod 40 x 10 cm - 2szt., Pasy rzepowe do mocowania elektrod 100 x 10 cm - 2szt., Zdalna blokada drzwi DOOR - 1szt. Zapasowe bezpieczniki - 2szt., Przewód sieciowy - 1szt., Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna, Nośnik elektroniczny z pełną dokumentacją. Na wyposażeniu aplikator płaski elastyczny.		1		
----	--	--	--	---	--	--

43	Rowerek magnetyczny	Wymiary: ok 80 x 43 x 114 cm (dł. x szer. x wys.) Maksymalna waga użytkownika: 110 kg Magnetyczny system oporu Manualna regulacja obciążenia: 8 poziomów Dotykowe sensory pulsu Ergonomiczne siodełko Regulacja wysokości siodełka (5 poziomów) Odległość siodełka od pedałów: 78cm Odległość siodełka od podłoża: max.: 88cm, min.: 65cm Antypoślizgowe pedały z regulowanymi paskami Wyważone pedały Samoczynnie ustawiają się w pozycji poziomej Wymiary stabilizatorów: 39/43cm (przód/tył) Rolki transportowe na przednim stabilizatorze Nakładki poziomujące na tylnym stabilizatorze Wymiary opakowania: 59 x 25,5 x 47 cm Waga brutto: 18,5 kg ID: Wyświetlacz LCD Czas Prędkość Dystans Dystans całkowity (ODO) Kalorie Puls Scan Półka na urządzenie mobilne Automatyczne wyłączenie po kilku minutach bezczynności Zasilanie: 2 baterie AAA (w zestawie)	x	1		
----	---------------------	--	---	---	--	--

44	Ciśnieniomierz automatyczny naramienny	Wyrób medyczny. Zakres pomiaru ciśnienia od 0 do 300 mmHg, obsługa w pełni automatyczna. Automatyczny pomiar ciśnienia krwi i pulsu na ramieniu. Zawiera czytelny, 3-liniowy wyświetlacz LCD. W zestawie baterie i zasilacz.	x	1		
Razem netto w zł.						
kwota podatku VAT w zł.						
Razem brutto w zł.:						

Miejscowość Data

.....

Podpis Wykonawcy/Wykonawców

Uwaga:

- formularz cenowy ma charakter pomocniczy do wyceny ceny ofertowej.
- proszę uzupełnić formularz zaczynając od cen jednostkowych netto.
- wartość brutto razem proszę przenieść do formularza ofertowego.

* **niepotrzebne skreślić**