

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remonty cząstkowe ulic i dróg gminnych -2019 r.					
1	KNNR 6 1108-02 analogia	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie Grubość warstwy mieszanki betonu asfaltowego śr. 5 cm 400.00	m ² m ²	 400.00	
				RAZEM	400.00

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remonty cząstkowe nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną na drogach i ulicach gminnych na terenie Gminy Ćmielów.

Grubość warstwy mieszanki - 5 cm.

1. Wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów.
2. Oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmę.
3. Ogrzanie bitumu i skropienie naperawionego miejsca.
4. Rozścielenie mieszanki mineralno - bitumicznej w jednej lub w dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzeń.
5. Zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki.
6. Skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy i zasypianie kruszywem.